
CAMAG TLC Spray Cabinet



Restzeit Freitag, 04. November 2022 - 09:50:54

bei Sofortkauf 1.050,00 EUR

Versandkosten Keine Versandoption

CAMAG TLC Spray Cabinet

Das Gerät ist Baujahr 2003 und funktionstüchtig. Am Gehäuse sind Gebrauchsspuren, die aber die Arbeit mit dem Gerät nicht beeinflussen. Dazu gibt es einen 1,5 m Absaugschlauch.
Das CAMAG TLC-Sprühkabinett gewährleistet die vollständige Entfernung von Reagenziennebel beim Besprühen von TLC-Platten. Es gibt keine Umlenkung des Sprühnebels, bevor er die Platte erreicht, ein Effekt, der oft in einem normalen Laborabzug auftritt. Von der Platte abprallende Partikel werden vollständig entfernt. Die Sprühkabine eignet sich auch zum Trocknen von Platten nach der Entwicklung, mit oder ohne Hilfe eines Föns. Die Kabine ist aus PVC gefertigt. Das Gebläse, ein Radialventilator, der von einem Motor außerhalb des Abzugskanals angetrieben wird, erzeugt einen Luftstrom von 3,7 Kubikmetern pro Minute (130 Kubikfuß). Der Boden der Spritzkabine hat eine eingebaute Wanne, die zur einfachen Reinigung herausnehmbar ist. TLC Sprühkabine 2 zur Entfernung von Reagenziennebel mit dem integrierten Ventilator angeschlossen an einen Abzug. Schützt Anwender und Laborumgebung vor Reagenziennebel.

Die Seriennummer lautet: 090621

Maße: HxBxT: ca. 50x47x48cm, Nettogewicht ca. 19kg.

Das Aufgeld beträgt 18%.
