

Verschleißmaschine, Typ 511



Restzeit Dienstag, 7. November 2023 14:37:45

bei Sofortkauf 4.000,00 EUR

Versandkosten KEINE VERSANDOPTION

Verschleißmaschine, Typ 511

Verarbeitungsbereich:

Objektdurchmesser max. 80 mm

Objekthöhe: max. 200 mm

Verschlussthroughmesser max. 34 mm

Verschlusshöhe max. 22 mm

Stromart: 230 V, 50 Hz

Leistung: 1 500 St/h, stufenlos regelbar

Grundaufbau:

-leicht reinigbarer Maschinenaufbau aus Edelstahl 1.4301 – AISI304

-laminar-flow-freundliche Verkleidung aus Edelstahl 1.4301 – AISI304

-Antrieb über Drehstrommotor

-Verkleidung um die Verschlusseinheit, aus transparentem Polycarbonat

Objekttransport:

-die Objekte werden manuell der Verschleißeinrichtung zugeführt und entnommen

Verschleißstation für Crimpverschlüsse:

-Verschleißvorgang läuft automatisch ab

-manuelle Aufgabe der Kappen und Objekte

-Hebel zum starten des Crimpvorganges

-Schutz aus transparentem Polycarbonat

-stufenlose Höhenverstellung

Elektrische Ausrüstung:

-die elektrische Ausrüstung ist in die Maschine integriert

-Bedienelemente sind im vorderen Teil der Maschine untergebracht

- Ein und Aus Taster
- der Antrieb erfolgt über einen Wechselmotor

Zusätzlicher Objektformatsatz, eingerichtet für 20 und 100 ml Vials

Das Aufgeld beträgt 18%.

